
WIRBELBLOCK CODE BLACK

Zweistufiges Kugellager / two-stage ball bearing







Seitenplatten: Alu gefräst, hart anodisiert

Zentralachse: Niro 1.4404

Scheibe: POM bzw. Alu (60-140)

Loop: Dyneema® SK78 Loopschloss: Niroknebel 1.4404 Side plates: milled aluminium, hard anodized

Central axis: stainless steel 1.4404

Sheave: POM or aluminium (60-140)

Loop: Dyneema® SK78
Dogbone: stainless steel 1.4404

Unser TyeTec®Wirbelblock wird benutzt um die Richtung der Seilscheibe optimal auszurichten oder an Stellen mit wechselnden Zugwinkeln wie z.B. am Spifall um ein Verdrehen des Spifalls zu verhindern. Der Wirbel kann auch ohne Block bestellt werden (s.Seite 22).

Our TyeTec® Swivelblock is used to adapt the sheave to the pulling direction or in places with changing directions. Another application might be the spinnaker halyard to prevent from twisting. The swivel can also be ordered without block (s. page 22).

*Kein Lagerartikel; Lieferzeit ca. 6-8 Wochen *available upon request approx. 6-8 weeks

Product nr.	Description	D	н	В	т	Sheave	Weight	MWL	Rope
WLB45BB	WIRBELBLOCK 45	45	85	25	25	РОМ	110 g	1400 daN	12mm
WLB60BB	WIRBELBLOCK 60	60	120	30	30	ALU	220 g	2800 daN	14mm
WLB80BB	WIRBELBLOCK 80	80	160	40	35	ALU	480 g	4200 daN	20mm
WLB100BB	WIRBELBLOCK 100	100	190	50	40	ALU	900 g	8500 daN	24mm
WLB120BB*	WIRBELBLOCK 120	120	220	58	50	ALU	1700 g	17000 daN	28mm
WLB140BB*	WIRBELBLOCK 140	140	240	66	60	ALU	3300 g	32000 daN	34mm